



# AXOL NEOCUT BIO 5

## ACEITE DE CORTE PURO BIODEGRADABLE

### DESCRIPCIÓN

Nueva formulación a base de **ésteres sintéticos**. Desarrollado para un alto rendimiento de limpieza de discos/muelas abrasivas y una mejora significativa de las condiciones ambientales del área de trabajo.

**NEOCUT BIO 5** contiene aditivos antioxidantes y anticorrosivos.

- **MULTIMETAL**
- **EXENTO DE CLORO**
- **ALTO RENDIMIENTO DE CORTE**
- **BIODEGRADABLE Y AUTO-EXTINGUIBLE**
- **LARGA VIDA DE LOS DISCOS Y PIEDRAS ABRASIVAS**
- **REDUCCIÓN DE LA NEBLINA DE ACEITE Y DEL HUMO**

### APLICACIONES

Es un aceite **MULTIMETAL**, idóneo para el mecanizado de materiales ferrosos y no ferrosos.

- **PULIDO**
- **RECTIFICACIÓN**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro e inodoro
Viscosidad (ASTM D445) a 40°C	5 cSt
Densidad relativa (ASTM D1298)	0,860 - 0,890 kg/lt
Punto de inflamabilidad	170°C
Copper Test (UNI 20035)	1a
Conservar a temperatura comprendida entre 5 y 40°C	

### CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	60MF25
Formato	Bidón 22 kg
Confección	1 bidón
Código del Producto	60MF21
Formato	Bidón 180 kg
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.