



AXOL WAY K 68

ACEITE PARA GUÍAS PREMIUM - MULTIFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

Aceite mineral parafínico extremadamente refinado, mejorado adecuadamente con aditivos que reducen la fricción, antioxidantes, anticorrosivos adhesivos con capacidad para soportar cargas. Es un aceite multifuncional adecuado para sistemas combinados que utilizan aceites para engranajes y aceites para guías.

- ÓPTIMA ADHESIÓN
- RESISTENTE AL LAVADO POR LUBRICANTES REFRIGERANTES A BASE DE AGUA
- RÁPIDA SEPARACIÓN DEL AGUA QUE PROLONGA LA DURACIÓN DEL EMULSIONABLE
- ÓPTIMA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN
- MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN
- ÓPTIMAS PROPIEDADES DEMULSIVAS Y ANTIFORMA DE ESPUMA
- ANTIDESGASTE Y ANTI-STICK-SLIP

APLICACIONES - PROCESAMIENTOS

Especialmente recomendado para la lubricación de guías y carros de máquinas herramienta, incluso en presencia de cargas elevadas y bajas velocidades de avance.

AXOL WAY K 68 puede aplicarse de forma intermitente, tanto mediante un sistema centralizado como con un sistema de suministro continuo en cubeta y, en algunos casos, por circulación.

Se recomienda su uso en sistemas de lubricación de guías/carros combinados.

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Embalaje
07GA21	180 kg	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado	ISO 68
Aspecto	Líquido marrón
Densidad a 15°C	0,890 kg/l
Viscosidad a 40°C	68 cSt
Punto de inflamación	225°C
Punto de deslizamiento	-9°C
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.