



C106

ADHESIVO DE CIANOCRILATO GOMAS & PLÁSTICOS

DESCRIPCIÓN

Adhesivo instantáneo cianoacrilato de alta resistencia formulado para uso universal. Monocomponente, sin disolventes. No requiere el uso de catalizador, calor o abrazaderas. Cuando una capa delgada de adhesivo se aplica entre dos superficies y entra en contacto con la humedad atmosférica, se produce una rápida polimerización generando la unión final.

USO

Las superficies deben estar limpias y secas. Aplicar el adhesivo directamente del bote, extendiendo una pequeña cantidad sobre una sola superficie. El ensamblaje de las piezas debe realizarse en pocos segundos, procurando colocarlas con precisión, ya que la rapidez con la que se seca el adhesivo no permite volver a colocarlas. Una vez aplicado el adhesivo, las piezas deben presionarse con firmeza.

Antes de someter las piezas ensambladas a esfuerzos, hay que esperar entre 24 y 72 horas para que se produzca la polimerización completa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Cianoacrilato de etilo
Color	Transparente
Densidad	1,06 kg/lit
Viscosidad	20/30 mPa.s
Inflamabilidad	>85°C
Resistencia al corte	21 N/mm ²
Resistencia °C	De 50 a 80
Holgura máxima	0,10 mm
Conservación	24 meses (5/28°C)

TIEMPOS DE PEGADO

<u>SUPERFICIE</u>	<u>TIEMPO</u>
Neopreno - Nitrilo	2,5"
Goma expandida	<5"
EPDM	<5"
Plásticos fenólicos	5-15"
ABS	2-10"
Acero	15-30"
Aluminio	<10"
Zinc	30-90"

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
1SC10GSP	10 gr	8020089999943	Bote
1SC20GSP	20 gr	8020089999936	Bote

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

