



C154

ADHESIVO DE CIANOACRILATO EN GEL

DESCRIPCIÓN

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato en GEL de alta resistencia. Formulado específicamente para pegar superficies irregulares, porosas y verticales.

Gracias a un tiempo de trabajo mayor que el del líquido, permite comprobar el acoplamiento exacto de las piezas, dejando el tiempo necesario para encontrar la posición correcta.

USO

Las superficies deben estar limpias y secas. Aplicar el adhesivo directamente del bote, extendiendo una pequeña cantidad sobre una sola superficie. El ensamblaje de las piezas debe realizarse en pocos segundos, procurando colocarlas con precisión, ya que la rapidez con la que se seca el adhesivo no permite volver a colocarlas. Una vez aplicado el adhesivo, las piezas deben presionarse con firmeza.

Antes de someter las piezas ensambladas a esfuerzos, hay que esperar entre 24 y 72 horas para que se produzca la polimerización completa.

Traducción realizada con la versión gratuita del

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Cianoacrilato de etilo
Color	Transparente
Densidad	1,10 kg/lit
Viscosidad	Gel tisotrópico
Inflamabilidad	>81°C
Resistencia al corte	10-15 N/mm ²
Resistencia °C	De 50 a 80
Holgura máxima	0,40 – 0,50 mm
Conservación	24 meses (5/28°C)

TIEMPOS DE PEGADO

<u>SUPERFICIE</u>	<u>TIEMPO</u>
ABS	<15"
Acero	10-20"
EPDM	<15"
Goma neopreno - nitrilo	<10"
Madera (según tipos)	10-180"
Piel - cuero	<15"
Plásticos fenólicos	<15"
Polycarbonato	10-40"
PVC	<10"

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
1SE20G	20 gr	8020089999950	Bote

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.