



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



¿POR QUÉ?

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es

CUBRE MANCHAS

Pintura altamente cubriente

CUBRE MANCHAS pintura acrílica
blanca mate altamente
cubriente.

Tanto para interior como para
exterior.

CUBRE MANCHAS se trata de una pintura especial acrílica, para superficies internas y externas. Formulado para cubrir diferentes tipos de manchas, disponible en versión mate. Adecuado como imprimación para superficies absorbentes.

Secado rápido, buena cobertura, resistente a la luz solar y a los agentes atmosféricos, no amarillea, válvula multidireccional 360°, libre de pigmentos compuestos por metales y gases considerados nocivos para el ozono.

APLICACIONES PRINCIPALES: Madera en general, Superficies ferrosas, Aluminio, Latón, Cobre, Bronce, Piedra, Terracota, Papel, Cartón, PVC.

Apariencia y acabado	Mate
Rendimiento teórico (m ² /400ml)	1-2 en función del color y la superficie
Vida almacén embalaje intacto	24 meses
Seco al tacto	Unos 15 minutos aprox.
Seco en profundidad	24h aprox., dependiendo del espesor aplicado
Exterior - Interior	Tanto para interior como exterior.
Colores	Blanco
Embalaje	Aerosol spray 400ml – 6 unid. por caja

¿CÓMO?

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar siempre limpia y seca, y de manera preventiva deben estar tapadas aquellas partes que no se tratarán. El número de pasadas recomendadas va siempre en función de la absorción normal de la superficie. En superficies con mayor absorción se requieren más pasadas. En algunas situaciones es recomendable utilizar una imprimación con Primer.

CICLO DE APLICACIÓN: Utilizar el aerosol a 20-25°C, agitar el aerosol durante unos minutos, pulverizar a unos 18/25cm de distancia de la superficie a tratar. Al tener una válvula multidireccional no es obligatorio mantener el aerosol en posición vertical. Para obtener una aplicación homogénea del producto, se recomienda agitar el aerosol de vez en cuando durante su uso. Aplicar con movimientos ligeros y cruzados hasta cubrir la mancha.

CONSEJO PRÁCTICO: Con temperaturas frías calentar previamente el aerosol en agua caliente a una temperatura de 20-25°C. No utilizar otras fuentes de calor como llamas, radiadores, chimeneas, estufas, luz solar, superficies calientes, etc. No aplicar en presencia de humedad excesiva y a temperaturas inferiores a 15°C. Eliminación de pintura con acetona y/o diluyente nitro.

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y posibilidades de uso que conocemos. En general, sin embargo, no es posible deducir ninguna obligación o responsabilidad legal de estos datos.

FORMATOS

Código producto

7VZ400
EAN 8020089990339

Envase

Aerosol de 400 ml

Confecciones

Caja de 6 Unid.