



DECAVIL L

DESINCRUSTANTE MATERIALES DELICADOS

Review 2025

DESCRIPCIÓN

Mezcla de ácidos tamponados, adecuada para múltiples aplicaciones, incluso sobre materiales delicados como aluminio, chapas galvanizadas, y superficies pintadas.

Elimina eficazmente:

- INCRUSTACIONES DE CEMENTO
- CAL
- SILICATOS
- SALITRE
- HERRUMBRE
- OXIDACIONES EN GENERAL

APLICACIONES - DILUCIONES

ÁCIDO DESPUÉS DE LA PAVIMENTACIÓN:

10 a 20% en agua.

CEMENTO – HERRUMBRE – OXIDACIÓN:

al 50% en agua (o tal cual).

CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN:

1 parte del producto con 5-10 partes de agua.

TERMOHIDRÁULICA:

1 parte de producto con 5-10 partes de agua.

APLICAR CON:

- CEPILLO
- PULVERIZADORES PARA ÁCIDO
- BOMBAS DE LAVADO DE RECIRCULACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido transp. incoloro
Olor	Característico
Densidad relativa	1,045 kg/l
pH (sol. 3%)	2
Solubilidad en agua	Soluble

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
405005	5 kg	8020089986493	Bidón
405025	25 kg	8020089986486	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.