



Artículo : 980702

Producto : Disolvente de adhesivos y alquitrán

Descripción

El eliminador de pegamento y betún PRO-Tech está especialmente desarrollado para la eliminación rápida y segura de restos de pegamento de pegatinas, betún, poliuretano, alquitrán y poliuretano similar al pegamento, selladores, aceite, tectyl, restos de cinta adhesiva y muchos otros residuos pegajosos. Además, es ideal para limpiar herramientas. Se utiliza para eliminar cera y grasas, pero también para la limpieza de vehículos. Un producto de limpieza muy potente a base de materias primas naturales y de uso económico.

Especificaciones

- ❖ Contenido: 500ml NETO
- ❖ Base: Mezcla de d-limoneno natural de aceite de naranja, agentes tensioactivos.
- ❖ Apariencia: Líquido transparente e incoloro
- ❖ Propelente: Propano-Butano
- ❖ VOC-CH %: 95%
- ❖ VOC-EU g/l: 656 g/l
- ❖ Peso específico (g/ml 20°C): 0.690
- ❖ Presión de vapor 20°C: 2.2-2.8 bar
- ❖ Caudal de pulverización: 0.9 g/sec
- ❖ Distribución: 1 caja de 12 unidades
- ❖ Tiempo de almacenamiento: hasta 10 años

Condiciones generales

Para un rendimiento óptimo, se debe aplicar sobre una superficie limpia y seca a una temperatura entre 5°C y 30°C.

Debe mantenerse en un lugar libre de heladas. Almacenado como se indicó anteriormente, el período promedio de almacenamiento es de aproximadamente un año.

Evite la exposición a temperaturas superiores a 50°C y manténgalo alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar.

Como ocurre con todas las operaciones de manipulación y almacenamiento, se recomienda encarecidamente NO FUMAR.



Instrucciones de uso

Rocíe la superficie sucia con el producto para eliminar pegamento y betún. Dejar actuar un rato sobre la superficie sucia y retirar con un paño. En caso de manchas resistentes, repetir el tratamiento hasta conseguir el resultado deseado. No debe utilizarse sobre goma ni poliestireno. Compruebe siempre la compatibilidad de la superficie en una zona de muestra. No elimina pintura endurecida, sellador de poliuretano y similares.

Aplicación

- ❖ Eliminación de aceite
- ❖ Eliminación de cera
- ❖ Eliminación de grasa
- ❖ Eliminación de resina
- ❖ Eliminación de alquitrán
- ❖ Eliminación de pegamento (adhesivo)
- ❖ Eliminación de betún
- ❖ Aplicable al acero, poliéster, vidrio, aluminio, etc

Las gamas SOPPEC PRO TECH ofrecen una amplia gama de productos en formato aerosol, agrupados según su función: ¡PROTECCIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN!