

RUST EFFECT

ESMATE ACRÍLICO SPRAY PROFESIONAL ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

Pintura especial de alta calidad que crea una textura superficial similar al óxido, para la decoración y protección de superficies interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Secado rápido, buen poder cubriente, buena adherencia, buena resistencia a la radiación solar y a los agentes atmosféricos, no amarillea, exenta de pigmentos compuestos por metales pesados y gases considerados nocivos para la capa de ozono.

APLICACIONES

Superficies principales: superficies ferrosas y no ferrosas, madera, vidrio, piedra, loza, terracota, papel, cartón y plástico pintable.

USO

CICLO DE APLICACIÓN

Utilizar el aerosol a una temperatura de entre 20 y 25°C, agitar el aerosol durante unos minutos y pulverizar a una distancia de aproximadamente 18/20 cm de la superficie a tratar, manteniendo el aerosol en posición vertical. Para conseguir una aplicación homogénea del producto, se recomienda agitar el aerosol de vez en cuando durante su uso.

Aplicar con pasadas ligeras y cruzadas, primero en sentido vertical y luego en sentido horizontal.

NOTAS IMPORTANTES

Se puede repintar con el mismo producto en cualquier momento, y con otros barnices tras 3-4 horas. Se pueden conseguir efectos personalizados aplicando en pequeñas zonas una mano intermedia de color negro o naranja, antes de barnizar con efecto óxido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Mate
Color	Marrón efecto óxido
Rendimiento teórico m ² n.º 2 pasos cruzados	1-1,5, dependiendo del grosor y del soporte
Seco al tacto	10 -15 minutos aprox.
Secado catalítico	24 - 36h, según espesor
Exteriores – Interiores	Para exterior e interior
Vida útil	24 meses (embalaje intacto)

CONSEJO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratar debe estar seca y limpia, y las partes que no se vayan a tratar deben taparse previamente. El número de pasadas recomendadas depende siempre del grado normal de absorción de las superficies. En superficies con mayor absorción, se necesitan más pasadas. Para algunos soportes es recomendable utilizar una imprimación específica.

CONSEJO PRÁCTICO

En caso de temperaturas bajas, calentar previamente el aerosol en un baño de agua caliente a una temperatura de entre 20 - 25°C. No utilizar otras fuentes de calor como llamas, radiadores, chimeneas, estufas, luz solar, superficies calientes, etc.

No aplicar en presencia de humedad excesiva ni a temperaturas inferiores a 15°C. Retirar la pintura con acetona y/o disolvente nitro.

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
3VJ400	400 ml	8020089985274	Aerosol

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.