

F 4

LUBRICANTE MULTIUSO: LUBRICA, AFLOJA, PROTEGE Y REPELE LA HUMEDAD

DESCRIPCIÓN

Idóneo para cualquier tipo de mantenimiento en cualquier sector y para múltiples aplicaciones, tales como:

LUBRICAR - DESENGRASAR

DESBLOQUEAR

PROTEGE Y DISPERSAR LA HUMEDAD

- DESCOMPONE Y DISUELVE EL ÓXIDO
- DESBLOQUEA TUERCAS, PERNOS, CERRADURAS
- LUBRICA MECANISMOS ATASCADOS Y AGARRONTADOS Y LOS PROTEGE
- DISPERSA LA HUMEDAD EN CONTACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMAGNÉTICOS
- ÓPTIMO COMO LUBRICANTE ANTIADHERENTE EN EL TRABAJO CON MADERA

UTILIZACIÓN

LUBRICANTE

Extender la cantidad necesaria del producto y, si es necesario, soplar el exceso.

DESGLIZANTE PARA SUPERFICIES DE TRABAJO EN MADERA

Extender una capa muy fina del producto sobre la superficie de trabajo.

ANTIAHESIVO PARA TRABAJO EN MADERA

Extender una capa muy fina del producto sobre la superficie de trabajo o sobre la hoja de corte.

DESBLOQUEANTE

Aplicar el producto abundantemente sobre el elemento que se desea desbloquear. Dejar actuar durante unos 2 minutos y proceder al desbloqueo.

LIMPIADOR

Aplicar con pulverizador o brocha. Dejar actuar durante aproximadamente 1 minuto y proceder a la limpieza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido pajizo
Densidad a 20°C	0,790 kg/l
Olor	Característico
Conservación	+5°C/+28°C

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
974005	5 lt	8020089989388	Bidón
974025	25 lt	8020089987193	Bidón
974210	210 lt	8020089985540	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.