



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

¿DÓNDE?

FORMATOS

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SA
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es

F400
DESINCRUSTANTE ACIDO FUERTE
QUITA CEMENTOS

F400 resuelve los problemas más grandes en el sector de la construcción y de la industria en general

F400 es óptimo para limpiar y eliminar los restos de obra; cemento, etc. o bien en casos particulares para eliminar las incrustaciones de cal de instalaciones de circulación de agua (serpentina). Se disuelve muy bien en agua.

F400 resuelve el problema de las incrustaciones de cemento donde normalmente otros productos o remedios han fallado, evitando incluso en la mayoría de los casos la intervención con alguna acción mecánica, con notable ahorro en costes ya sea en tiempo como coste de mano de obra.

No obstante su composición concentrada, la formulación está bien controlada y es segura, antes del uso normal del producto adoptar las medidas de seguridad y de protección adecuadas para el operador. Es un producto profesional, estudiado para las exigencias industriales.

Construcción e Industria

Aplicar **F400** con pulverizador, bomba a baja presión o a pincel directamente sobre la parte a tratar, continuando la aplicación hasta cuando no se note más ninguna reacción "efervescente", enjuagar siempre con agua después de la aplicación y al final eliminar cualquier residuo de ácido. Normalmente, sobre todo para la eliminación de incrustaciones de cemento, puede ser necesario utilizar el producto puro.

Instalaciones o serpentinas

Para lavados de desincrustación de instalaciones o serpentinas el producto se debe diluir en agua a razón de 1 parte de producto con 5-10 partes de agua, teniendo cuidado de utilizar una solución que no supere los dos tercios de la instalación.

Todas las superficies tratadas con F4.00 deben ser siempre bien enjuagadas y además si se diera la necesidad o el caso, proteger con productos específicos oleosos.

Tubos, termosifones, final de obra, paneles de encofrados (metálicos o de madera), etc.

Hormigoneras y camiones hormigoneras.

Herramientas y enseres de la construcción en general.

Suelos con fuertes incrustaciones de cemento, siempre y cuando resista la acción ácida.

Bombas de recirculación de agua en las empresas de inyección de plástico

Código producto

420001SPPT
EAN 8020089420010
420005SPPT
EAN 8020089420058

Envase

Botella de 1 litro
Bidón de 5 litros

Confecciones

Caja de 12 Botellas
Caja de 2 Bidones