



F41

ANTIPROYECIONES DE SOLDADURA

DESCRIPCIÓN

F41 es un SPRAY ANTISALPICADURAS PARA SOLDADURA que impide la adhesión de residuos, salpicaduras, etc., en la pieza soldada y en el soplete. Además, evita que se formen burbujas y grietas en la soldadura. Ideal para todo tipo de soldaduras manuales, automáticas, semi automáticas y robotizadas en cualquier tipo de metal.

- SINTÉTICO SIN SILICONAS
- SOLDADURAS SIN BURBUJAS NI GRIETAS
- PREVIENE LA CORROSIÓN
- EVITA LA ADHESIÓN DE RESIDUOS Y SALPICADURAS
- COMPATIBLE CON EL PINTADO

USO

Al rociarlo sobre las boquillas de las soldaduras, las mantiene siempre limpias y eficientes, lo que garantiza una soldadura continua sin burbujas. Las piezas tratadas pueden pintarse, encolarse, cromarse, etc., sin necesidad de realizar lavados decapantes. **F41** no genera humos desagradables durante la soldadura.

Se puede utilizar en: **SOPLETES, BOQUILLAS, SOPORTES, MÁSCARAS PROTECTORAS.**

MODO DE EMPLEO:

Agitar el aerosol y pulverizar sobre la superficie y/o sobre el soporte, incluso si está caliente, a una distancia de unos 20 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (estado líquido)	Color pajizo
Olor	Característico
Densidad (fase líquida)	0,870 kg/l
Solubilidad en agua	Insoluble
Conservación	24 meses*

*con el embalaje intacto y a una temperatura de 18°C.

Recomendaciones: almacenar el producto en un lugar seco y no almacenarlo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
1AM400	400 ml	8020089999189	Aerosol

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

