



F54

GRASA DE LITIO MULTIFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

Para la lubricación de: **PIEZAS MECÁNICAS DE METAL Y PLÁSTICO.**

Garantiza una lubricación duradera, reduciendo el coeficiente de fricción y facilitando el funcionamiento de las piezas metálicas en movimiento.

- RESISTENTE A LOS ÁCIDOS Y A LAS ÁLCALIS
- EXCELENTE LUBRICANTE Y ANTICORROSIVO
- ÓPTIMA ESTABILIDAD TÉRMICA Y MECÁNICA
- HIDROREPELENTE Y ANTIDESGASTE
- RESISTENTE AL AGUA, INCLUSO SALADA

USO

**CABRESTANTE - BOMBAS - BISAGRAS - CADENAS –
CABLES - COJINETES - MECANISMOS DE FRENOS -
PIÑONES - PISTONES, ETC.**

MODO DE EMPLEO

Limpiar las piezas a tratar. Pulverizar una cantidad suficiente de grasa en spray sobre las piezas a lubricar, agitando bien el aerosol antes de usarlo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Viscoso beige
Olor	Característico
Densidad fase líquida	0,790 kg/l
Tiempo de ejercicio	-25°C /+180°C
Conservación	24 meses*

*con el embalaje intacto y en un ambiente a 18°C.
Recomendaciones: Almacenar el producto en un lugar seco y no almacenarlo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
959003	400 ml	8020089959039	Aerosol
959SDE	400 ml	8020089991749	Aerosol

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.