



F70

GRASA LUBRICANTE PARA CADENAS

DESCRIPCIÓN

GRASA LUBRICANTE UNIVERSAL

Garantiza una lubricación duradera, reduciendo el coeficiente de fricción y facilitando el funcionamiento de las piezas metálicas en movimiento.

- GRAN PODER DE ADHESIÓN
- EXCELENTE CAPACIDAD DE CARGA
- PROPIEDADES ANTIDESGASTE Y ANTICORROSIVAS
- RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL AGUA
- RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 300°C
- NO DAÑA LAS JUNTAS NI LOS ANILLOS

USO

CABRENTANTES – CADENAS – CUERDAS – TRANSMISIONES

MODO DE EMPLEO

Limpiar las piezas a tratar. Pulverizar una cantidad suficiente de grasa en spray sobre las piezas a lubricar, agitando bien el aerosol antes de usarlo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido marrón
Olor	Característico
Densidad fase líquida	0,870 kg/l
Tiempo de ejercicio	-25°C / +300°C
Conservación	24 meses*

*con el embalaje intacto y en un ambiente a 18°C.

Recomendaciones: Almacenar el producto en un lugar seco y no almacenarlo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
970003R02	400 ml	8020089970034	Aerosol
970SDE	400 ml	8020089992104	Aerosol

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.





Technical
Data Sheet

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE **SK Solkem Industries SRL** - faren.com
Corso Europa 85-91 - 20033 Solaro (MI) +39 02 84505 - info@solkem.com



FAREN[®]
CHEMICAL INNOVATION