



F77

GRASA LUBRICANTE CERÁMICA

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante **CERÁMICA**. Se puede utilizar en todos los metales, vidrio, vinilo, goma y plástico.

- EXCELENTE ADHESIÓN
- HIDROREECTOR
- ANTIDESGASTE
- RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS
- RESISTENTE AL AGUA, INCLUSO SALADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (fase líquida)	Viscoso blanco
Olor	Característico
Densidad a 20°C (fase líquida)	0,870 kg/l
Temperatura de uso	-20°C / +200°C
Conservación	24 meses*

*con el embalaje intacto y en un ambiente a 18°C.

Recomendaciones: Almacenar el producto en un lugar seco y no almacenarlo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

APLICACIONES - USO

- ENGRANAJES
- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
- CINTA TRANSPORTADORA
- CABLE METÁLICO
- PUERTAS CORREDERAS
- CAJONES
- BISAGRAS
- CERRADURAS
- CABLES ELÉCTRICOS
- ANTENAS
- CADENAS, etc.

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
968003R02	400 ml	8020089968031	Aerosol

MODO DE EMPLEO

Limpiar las piezas a tratar.

Pulverizar una cantidad suficiente de grasa en spray sobre las piezas que se desean lubricar, agitando bien el aerosol antes de usarlo.

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

