



Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es

F80

Desengrasante disolvente multiuso en spray

F80 es un disolvente desengrasante en spray de origen natural proyectado para la limpieza de piezas mecánicas, minutería metálica, material plástico y goma.

¿POR QUÉ?

F80 puede ser usado sobre cualquier tipo de metal o aleación ligera, no daña la pintura, plástico ni plexiglás. Su fórmula es rica de principios activos y muy completa, se avala de todas las materias primas útiles que concurren con un eficaz efecto desengrasante.

Características principales:

- Disolventes de hidrocarburos súper refinados: contribuyen a deshacer las sustancias grasas y oleosas.
- Los tensoactivos presentes, ayudan en la eliminación de la suciedad seca, como tierra, smog, partículas, aceite quemado, etc.
- El terpeno vegetal disuelve el aceite y la grasa, mejorando las prestaciones desengrasantes del F80.
- La ausencia de sustancias cáusticas y de disolventes clorurados permiten su uso sobre plásticos, goma, superficies pintadas, aleaciones ligeras, bronce y latón.
- Gracias a la cualidad hidrosoluble del compuesto, es posible efectuar el enjuague con agua si así se desea.
- Es eficaz incluso para la eliminación de siliconas, colas vinílicas, masillas, tintas frescas, pintadas de rotulador, cera, etc.
- Excelente en el desengrase de motores y de carburadores, en talleres mecánicos, es idóneo para la parte mecánica como la eléctrica. Deja las superficies tratadas con un ligerísimo velo protector que previene de la oxidación y la corrosión. Óptimo para quitar la cosa y adhesivos de superficies delicadas, tales como plásticos, lacados, etc. No contiene cloro, fósforo ni compuestos amoniacales.

¿CÓMO?

Pulverizar abundantemente sobre la superficie a tratar, esperar de 1 – 2 minutos y enjuagar con agua. Puede ser usado también para la eliminación de siliconas y sellantes de diversa naturaleza: elimina inmediatamente aquellos que están frescos, y después de algunos minutos los que ya están endurecidos.

¿DÓNDE?

Talleres mecánicos y electrónica auto y auto lavados.
Máquinas de movimiento de tierra, carretillas elevadoras, maquinaria agrícola.
Elaboraciones mecánicas en general.
Industria petrolífera, naval, etc.
Tipografía, Serigrafía.
Carteles publicitarios.
Mantenimiento en general.

FORMATOS

Código producto

1AB400
EAN 8020089999295

Envase

Aerosol de 400 ml

Confecciones

Caja de 12 unids.