



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



¿POR QUÉ?

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es

F98 ZINC EXTRA SPRAY

F98 es un tratamiento de elevado contenido de cinc puro micronizado.

De secado rápido.

Optima adherencia sobre superficies metálicas.

Permite operaciones de soldadura.

Protección eficiente contra la corrosión.

F98 crea una protección de zinc laminar que se fija a la superficie gracias a las resinas especiales contenidas en su formulación. Garantiza una protección anticorrosiva y antioxidante durante mucho tiempo incluso en ambientes de exterior. Crea una variación cromática a la superficie de color claro muy parecida al tratamiento galvanico en caliente. **Tiene una excelente calidad de secado y de ausencia de residuo en polvo (120 segundos en condiciones normales a 20°C)**, mientras la fijación completa se desarrolla después de 12 horas.

Resiste a altas temperaturas, el polvo de zinc que contiene en su formulación puede soportar temperaturas de hasta 600°C.

Protección: 20 micras aprox.

Rendimiento métrico por aerosol: 2,5mt.

Permite operaciones de soldadura sin afectar ni al proceso ni a la preparación de la misma.

Perfecta adhesión a los materiales metálicos

NUEVA Válvula especial de 360° que permite su uso en cualquier posición y garantiza un completo agotamiento del contenido del spray.

- ✓ **VÁLVULA AUTOLIMPIABLE** no es necesario girar el aerosol bocabajo para limpiar la válvula.
- ✓ **10 GRADOS UP: MANOS LIMPIAS – SPRAY LIMPIO, GRACIAS A LA VÁLVULA DE INCLINACIÓN ORIENTADA.**
- ✓ **DE FACIL APLICACIÓN – EFECTO PINCEL**
- ✓ **FAST INSERT ORIENTABLE: PUEDE SER ORIENTADO VERTICAL Y HORIZONTALMENTE**

¿CÓMO?

Limpiar perfectamente la superficie a tratar, agitar enérgicamente el aerosol hasta sentir la esfera mezcladora moverse en el interior del spray, aplicar el producto de forma homogénea (se aconseja utilizar simples accesorios para permitir la aplicación del producto más cómoda como por ejemplo la empuñadura para sprays HANDLE ZINC (ver accesorios de FAREN) a una distancia de 20-30 cm.

Nota: Para un tratamiento de larga duración aconsejamos aplicar 2 pasadas entrecruzadas con intervalo de tiempo entre la primera y la segunda capa de al menos unos 30 minutos.

¿DÓNDE?

En todos los sectores y situaciones donde se necesite un revestimiento protectorio de zinc profesional.

Optimo para recubrir retoques de soldadura sobre piezas cincadas o bien para ocultar fallos inestéticos debidos a la soldofusión, ideal como protector de metales ferrosos en ambientes fuertemente agredidos por la corrosión

FORMATOS

Código producto

980.003
EAN 8020089980033

Envase

Aerosol de 400 ml

Confecciones

Caja de 12 Unid.