



FLUO MARKER® MARCADOR FORESTAL FLUORESCENTE

Referencia	131300	131313	131316	131317	131318	131319	131325
Color	Blanco	Rojo	Naranja	Amarillo	Verde	Azul	Cereza

Descripción del producto

FLUO MARKER® es una pintura fluorescente para marcaje forestal. Responde a muchos usos: marcaje de árboles para tala a corto y mediano plazo, marcaje para aclareo, delimitación temporal de rodales o parcelas forestales, trozas y madera en espera de venta, inventarios de madera.

FLUO MARKER® permite un marcado muy visible gracias a su alta concentración de pigmentos altamente fluorescentes. Su boquilla está diseñada para la escritura y la realización de marcados precisos. Este producto tiene un excelente rendimiento y poder cubriente sin goteos gracias a su formulación.



Recomendaciones de uso

- ❖ Evite la exposición a temperaturas superiores a 50 °C
- ❖ Mantener alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar.
- ❖ No fumar
- ❖ No perfore el aerosol
- ❖ No queme el aerosol
- ❖ Las hojas de datos de seguridad están disponibles de forma gratuita en nuestro sitio web www.technimafrance.com



Instrucciones de uso

1. Antes de usar: agitar enérgicamente (incluso después de escuchar claramente las bolas)
2. Utilice FLUO MARKER® « cabeza hacia arriba », a unos 10 cm del soporte
3. Después de su uso, coloque el aerosol en posición « boca abajo » y purgue durante 2 segundos para limpiar la válvula y la boquilla

[Escribe aquí]

Aplicación

Observaciones: Utilizar hasta -15°C. Bajo esta temperatura, la calidad de la aplicación puede ser modificada por la caída de presión generada por el aerosol (no modificará la calidad de la pintura).

FLUO MARKER® se puede utilizar con el mango forestal para facilitar el manejo y la aplicación de pintura.

(Referencia: 432442)

Características técnicas

- ❖ Contenido : 500 ml NETO
- ❖ Embalaje : 1 caja de 12 aerosoles
- ❖ Aglutinante: Acrílico
- ❖ Pigmentos: minerales y orgánicos, libres de metales pesados (plomo y cadmio)
- ❖ Disolventes: mezcla compleja libre de disolventes clorados y compuestos aromáticos
- ❖ Exposición a los rayos UV
- ❖ Tiempo de secado: Aprox. 5 minutos a 20°C
- ❖ Almacenamiento ideal entre 15 y 25 °C, **en un lugar libre de heladas**
- ❖ Garantía Technic: Tiempo de almacenamiento antes de uso de 5 años