



FLUO TP® Hydro

MARCADOR FLUORESCENTE BASE AGUA 12 MESES

Referencia	143513	143516	153517	143518	143519	143520	143525
Color	Rojo	Naranja	Amarillo	Verde	Azul	Morado	Violeta

Descripción del producto

FLUO TP® Hydro está diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes de visibilidad y duración de marcado requeridos en la industria de la construcción.

Tiene el mismo rendimiento que el líder del mercado (FLUO TP®) con menor impacto en el medio ambiente gracias a una fórmula única donde el 20% de los disolventes son sustituidos por agua. Esto significa un 20 % menos de COV durante el uso.

Fácil y seguro de usar, FLUO TP® Hydro también está equipado con el tapón rociador de seguridad patentado por Soppec "TP cap".

Formulado y fabricado en Francia, se beneficia de una trazabilidad total de los componentes y del producto final, lo que es garantía de una calidad certificada.

Recomendaciones de Uso General

- ❖ No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F
- ❖ Mantener alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar directa.
- ❖ No perforar ni quemar
- ❖ Consultar nuestras Hojas de Datos de Seguridad de forma gratuita en nuestra web www.technimafrance.com



Instrucciones de uso

1. Antes de cada uso, agite bien la lata (incluso después de escuchar claramente las bolas)
2. Desbloquee el recipiente girando la tapa hacia la izquierda.
3. Para optimizar la calidad del marcado, le aconsejamos pulverizar la pintura a 10 - 15 cm de la superficie/suelo.
4. Después de su uso, coloque el aerosol en posición "cabeza arriba" y purgue durante 2 segundos para limpiar la válvula y el difusor. Esto evita que el aerosol se obstruya.
5. Bloquee la lata después de su uso girando la tapa hacia la derecha.



Aplicación

FLUO TP® Hydro se puede utilizar con accesorios de aplicación SOPPEC:

Aplicador de una rueda: Permite realizar marcas en el suelo sin agacharse.

Mango de pistola: Facilita el marcaje y el uso de plantillas

Cápsula de seguridad

El FLUO TP® Hydro está equipado con la capota de seguridad patentada SOPPEC desarrollada por Technima France. El diseño único de esta cubierta le confiere las siguientes ventajas:

- ❖ Protección contra caída accidental durante el transporte o manipulación.
- ❖ Protección de las manos del usuario contra salpicaduras de pintura.
- ❖ Fácil de usar incluso con guantes
- ❖ El tapón de seguridad más resistente del mercado: no se rompe al dejar caer un bote lleno desde 1,50 m (prueba realizada sobre asfalto)
- ❖ Sin goteo y un trazo fino y preciso que permite la realización de marcados limpios.

Tapón con el color de la pintura



Características principales

- ❖ Volumen: 500 ml neto
- ❖ Resina: acrílica en fase acuosa
- ❖ Pigmentos: Minerales y orgánicos libres de metales pesados (plomo, cadmio)
- ❖ Solventes: Mezcla de agua (20%) y alcoholes libres de disolventes clorados y aromáticos.
- ❖ Propelente: Dimetil éter
- ❖ Tiempo de secado: Aproximadamente 10 minutos a 20°C en tiempo seco. **Nota:** en condiciones de aplicación más severas (frío y/o humedad), el tiempo de secado de la pintura puede prolongarse debido a su alto contenido en agua.
- ❖ Temperatura de uso: de -15°C a +50°C.
- ❖ A bajas temperaturas (<0°C) la presión en el aerosol disminuye y la calidad del spray puede deteriorarse, pero el marcado sigue siendo muy bueno.
- ❖ Autonomía: El marcador FLUO TP® Hydro tiene un rendimiento inigualable y marca hasta 104 símbolos TP** por aerosol (30% más que el mejor competidor).
- ❖ Almacenaje: Idealmente entre 15 y 25°C, protegido de la humedad.
- ❖ Embalaje: 1 caja de 12 unidades
- ❖ Garantía Técnica: Tiempo de almacenamiento en estanterías: 3 años
- ❖ Una vez consumido: Reciclar o eliminar de acuerdo con la legislación vigente, preferiblemente a través de un recolector o una empresa autorizada.

Última actualización: abril de 2023. Esta hoja de datos reemplaza todas las versiones anteriores. La información proporcionada se basa en nuestros conocimientos y en las pruebas realizadas. No exime al usuario de conocer y aplicar todas las normas relativas a su actividad. El usuario es el único responsable de las precauciones relacionadas con el uso del producto. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.