



GF500

GRASA DE VASELINA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante parafínica altamente refinada, muy fluida y pastosa, con bajo punto de fusión, para engrasado en general donde se requiere una grasa compacta no tóxica.

- ÓPTIMA ADHESIÓN
- BUENA CAPACIDAD HIDRORREPELENTE
- ÓPTIMA RESISTENCIA A: HUMEDAD, CORROSIÓN Y OXIDACIÓN

USO

Adecuado para la lubricación de instalaciones alimentarias y farmacéuticas. Para la protección de bornes de acumuladores. Para instalaciones eléctricas en general.

Órganos mecánicos, cerramientos, etc.

Se puede aplicar con brocha o espátula, teniendo cuidado de extenderlo en una capa fina y uniforme sobre las partes que se desean lubricar.

Limpiar y desengrasar previamente las superficies metálicas.

Consejos:

Si hubiera óxido, este debe eliminarse antes de utilizar la grasa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pastoso blanco
Consistencia NLGI	2
Viscosidad a 100°C	5 cSt
Temperatura de ejercicio	-20 / +140°C
Punto de inflamación	200°C
Punto de fusión	56-68°C
Conservar a temperatura	5-28°C
Duración en almacén	24 meses (integro)

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
1GB125	125 ml	8020089999721	Tubo
1GB500SP	500 gr	8020089999714	Bote
1GB001SP	1 kg	8020089999707	Bote

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

