



GF501

GRASA DE SILICONA TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante infusible. No tóxica, inerte, inodora e insípida. Lubricante y antiadherente para todas las combinaciones metal/plástico, metal/goma y plástico.

- HIDRORREPELENTE
- RESISTENTE A LA HUMEDAD Y EL AGUA
- ANTIESTÁTICO
- BUENA ESTABILIDAD QUÍMICA, TÉRMICA Y RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN
- APTO COMO SELLADOR DIELECTRICO PARA APARATOS DE BAJA TENSION

USO

Adecuado para la lubricación de:

VÁLVULAS – GRIFOS CADENAS – SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO – MOLDES – CONJUNTOS ELÉCTRICOS – AISLANTES – ARTICULACIONES – BISAGRAS - JUNTAS SONDAS – ETC.

Se puede aplicar con brocha o espátula, teniendo cuidado de extenderlo en una capa fina y uniforme sobre las partes que se desean lubricar.
Limpiar y desengrasar previamente las superficies metálicas.

Consejos:

Si hubiera óxido, este debe eliminarse antes de utilizar la grasa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Traslúcido
Consistencia NLGI	2
Rigidez Dieléctrica	>15 kW/mm
Temperatura de ejercicio	-50 / +250°C
Penetración a 25°C	170 – 200 mm/ ¹⁰
FACTORES DE RESISTENCIA	
Ácido	Buena
Humedad	Óptima
Salinidad	Óptima
Agua dulce y salada	Óptima
Conservación	24 meses (5°C/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
1GC125	125 ml	8020089999684	Tubo
1GC500SP	500 gr	8020089999677	Bote
1GC001SP	1 kg	8020089999660	Bote

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

