



GF503

GRASA EN PASTA DE ALTO RENDIMIENTO - RODAMIENTOS

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante de alta calidad. Consiste en una combinación optimizada de aceite mineral, espesantes a base de litio y un sistema de aditivos seleccionado que incluye aditivos EP/ANTI-USAGE, antioxidantes e inhibidores de la corrosión.

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN
- ANTIDESGASTE, ANTICORROSIÓN, ANTIOXIDANTE
- BUEN PODER ADHESIVO
- RESISTE LA ACCIÓN DE LAVADO DEL AGUA
- CONSIDERABLE ESTABILIDAD MECÁNICA
- CONSIDERABLE PODER LUBRICANTE

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Embalaje
1GE125	125 ml	Tubo
1GE020	20 kg	Lata

USO

Grasa de extrema presión para la lubricación de una amplia variedad de RODAMIENTOS PLANOS Y RODANTES. Su excelente estabilidad estructural la hace especialmente adecuada para su uso en rodamientos de ruedas de automóviles, autobuses y camiones que funcionan a temperaturas dentro de los límites especificados.

Puede aplicarse con brocha o espátula, procurando extender una capa fina y uniforme sobre las piezas a lubricar. Limpiar y desengrasar previamente las superficies metálicas.

Consejo: Si hay óxido, debe eliminarse antes de utilizar la grasa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICAR	VALOR
Aspecto	Beige pomatoso
Consistencia NLGI	2
Tª de funcionamiento	-25°C/+120°C
Penetración en trabajo.	280 mm/ ¹⁰ (60 colpi)
Penetración de trabajo	292mm/ ¹⁰ (100000 colpi)
Carga de soldadura	270kg (IP 239)
Punto de caída	190°C (ASTM D566)
Conservación	24 meses (5°C/28°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.