



GF505

GRASA LUBRICANTE EN PASTA AL P.T.F.E.

DESCRIPCIÓN

Grasa a base de aceite mineral refinado y jabón de litio complejo, con aditivos de P.T.F.E. (politetrafluoroetileno) Para la lubricación general de piezas mecánicas. Facilita el arranque de los engranajes y mejora el «arranque» inicial en frío.

- EXCELENTES PROPIEDADES ANTIADHERENTES
- ÓPTIMO PODER LUBRICANTE Y ANTICORROSIVO
- ALTO RENDIMIENTO
- RESISTENTE A LA ACCIÓN EROSIVA DEL AGUA
- REDUCE LA FRICCIÓN, INCLUSO A BAJAS TEMPERATURAS

USO

Adecuado para la lubricación general de órganos de todo tipo. Su uso garantiza la lubricación de cojinetes, levas, juntas, pivotes, articulaciones, guías, cadenas, cremalleras, etc. Ideal también para motores marinos, máquinas de jardinería y vehículos en general, especialmente si están expuestos a condensación, lluvia y chorros de agua.

Se puede aplicar con brocha o espátula, teniendo cuidado de extenderlo en una capa fina y uniforme sobre las partes que se desean lubricar.

Limpiar y desengrasar previamente las superficies metálicas.

Consejos:

Si hubiera óxido, este debe eliminarse antes de utilizar la grasa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pastoso ámbar
Consistencia NLGI	2
Temperatura de ejercicio	-25 / +120°C
Penetración de trabajo	280 mm/ ¹⁰ (60 disparos)
Penetración de trabajo	292 mm/ ¹⁰ (100.000 disparos)
Viscosidad del aceite base	100 cSt
Prueba anticorrosión	Pasa (ASTM D743)
Prueba 4 esferas WEAR	0,5mm (ASTM D2266)
Resistencia al agua	1-90 cSt (DIN 51807)
Conservación	24 meses (5°C/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	EAN	Confección
1GG125	125 ml	8020089999523	Tubo
1GG500SP	500 gr	8020089999516	Bote

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.