



GOLD GREASE L

GRASA DE COBRE - ANTIGRIPANTE

DESCRIPCIÓN

Grasa a base de cobre laminar e inhibidores de corrosión. Ideal para altas temperaturas o como lubricante en condiciones de **presión extrema (E.P.)**. Es adecuada para todas las situaciones que requieren un excelente poder antigripante, anticorrosivo y lubricante bajo cargas muy altas. Para **pernos de colectores de escape de motores, juntas de expansión y bridas, tornillos, tuercas, bisagras de tapas de inspección de calderas, hornos, culatas de motor, tornillos y prisioneros de laminadoras**.

- RESISTE A TEMPERATURAS MUY ELEVADAS
- RESISTE AL AGUA, INCLUSO SALINA
- PROTEGE CONTRA: CORROSIÓN - DESGASTE - DEFORMACIÓN - RUPTURA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Consistencia pastosa color cobre
Consistencia NLGI	2
Densidad a 20°C	1,000 kg/l
Punto de goteo	Infusible
Penetración trabajada	265/295 mm ²
Resistencia °C	-30/+1000°C
Rigidez dieléctrica	<15 kw/mm
Prueba de corrosión	Aprobado (ASTM D743)
Duración en almacén	24 meses (si está intacto)

USO

Rodamientos de velocidad moderada, guías, juntas, pernos, ejes, deslizamientos y engranajes abiertos. Particularmente adecuado para "clean rooms" y entornos HACCP, donde las materias primas, alimentos y bebidas están sujetos a procesos de esterilización.

Se puede aplicar con brocha o espátula, asegurándose de extenderlo en una capa fina y uniforme sobre las partes a lubricar.

Consejos: Si hay óxido, este debe eliminarse antes de usar la grasa.

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Ean	Formato
710001	8020089710012	750 ml

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

