



Artículo : 930004

Producto : Grasa con PTFE

Descripción

Lubricante universal de alta calidad para el tratamiento de piezas mecánicas de metal y plástico. El spray de PTFE tiene un coeficiente de fricción muy bajo, una textura fina (tamaño de partícula de aproximadamente 5 micrómetros) y una buena adherencia. El spray de PTFE es resistente a las inclemencias del tiempo y a ácidos y lejías débiles, es hidrófugo y tiene un pH neutro. Previene el desgaste y los atascos. PRO-Tech PTFE Spray puede soportar temperaturas de -50°C a + 250°C.

Especificaciones

- ❖ Packaging: 400ml
- ❖ Base: Aceites minerales, PTFE y aditivos.
- ❖ Aspecto: Líquido amarillo claro y ligeramente turbio.
- ❖ Propelente: Propano-Butano
- ❖ VOC-CH %: 40%
- ❖ VOC-EU g/l: 297 g/l
- ❖ Densidad (g/ml 20°C): 0.735
- ❖ Presión de vapor a 20°C: 2.8-3.2 bar
- ❖ Caudal de pulverización: 2.5 g/sec
- ❖ Resiste temperaturas de -50°C a +250°C
- ❖ pH : Neutro
- ❖ Distribución: 1 caja de 12 unidades
- ❖ Tiempo de almacenamiento: hasta 10 años

Condiciones generales

Para un rendimiento óptimo, se debe aplicar sobre una superficie limpia y seca a una temperatura entre 5°C y 30°C.

Debe mantenerse en un lugar libre de heladas.

Almacenado como se indicó anteriormente, el período promedio de almacenamiento es de aproximadamente un año.

Evite la exposición a temperaturas superiores a 50°C y manténgalo alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar.

Como ocurre con todas las operaciones de manipulación y almacenamiento, se recomienda encarecidamente NO FUMAR.



Instrucciones de uso

El aerosol debe estar a temperatura ambiente. La temperatura ideal de uso es de 5 a 30°C. Agite el aerosol antes de usar. Aplicar el aceite de PTFE en una capa fina. La mejor lubricación se obtiene después de la evaporación del disolvente (aproximadamente 1 minuto).

Aplicación

- ❖ Cadenas
- ❖ Ruedas dentadas
- ❖ Bisagras de puertas
- ❖ Bombas de vacío industriales
- ❖ Carriles guía
- ❖ Cintas transportadoras
- ❖ Guías de puertas correderas
- ❖ Bisagras y cerraduras
- ❖ Maquinaria (agrícola)
- ❖ Perfiles de estanqueidad de caucho
- ❖ Cepilladoras
- ❖ Bancos de sierra



Las gamas SOPPEC PRO TECH ofrecen una amplia gama de productos en formato aerosol, agrupados según su función: ¡PROTECCIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN!