



IDEAL SPRAY®

PINTURA DE MARCAJE MULTIDIRECCIONAL FLUORESCENTE 12 MESES

Referencia	141813	141816	141817	141818	141819	141825	141800
Color	Rojo	Naranja	Amarillo	Verde	Azul	Violeta	Blanco

Descripción

IDEAL SPRAY® es una pintura en aerosol para marcado fluorescente diseñada para profesionales de la construcción. Es especialmente adecuada para realizar y marcar trabajos en todas las direcciones gracias a su válvula multidireccional: movimientos de tierras, marcado en alcantarillas, minas y túneles, en todas las superficies horizontales y verticales.

IDEAL SPRAY® permite marcajes muy visibles gracias a su alta concentración de pigmentos altamente fluorescentes. Su fórmula le confiere una excelente adherencia sobre hormigón, asfalto, grava, césped y madera, incluso sobre superficies mojadas.



Condiciones Generales

- ❖ No exponer a temperaturas superiores a 50°C.
- ❖ Mantener alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar
- ❖ No perforar incluso después de usar el aerosol.
- ❖ No quemar incluso después de usar el aerosol.
- ❖ Las hojas de datos de seguridad están disponibles de forma gratuita en nuestro sitio web www.technimafrance.com



Instrucciones de uso

1. Antes de usar: Agitar enérgicamente (las bolas deben ser claramente audibles)
2. Utiliza el IDEAL SPRAY® a unos 10 cm de la superficie para conseguir un trazo nítido y preciso.
3. Después del uso NO PURGAR el aerosol (válvula multidireccional)

Aplicación

IDEAL SPRAY® Se puede utilizar cabeza abajo o cabeza arriba, para aplicación en soportes horizontales y verticales.

Observaciones: Utilizar hasta -15°C. Bajo esta temperatura, la calidad de la aplicación puede verse modificada por la caída de presión que genera el aerosol (no modificará la calidad de la pintura).

Una vez consumido: Reciclar o eliminar de acuerdo con las leyes, especialmente por un recolector o una empresa autorizada.

Especificaciones

- ❖ Contenido: 500 ml NET
- ❖ Embalaje: 1 caja de 12 unidades
- ❖ Base: Acrílica
- ❖ Pigmentos: Minerales y orgánicos, libres de metales pesados.
- ❖ Solventes: mezcla libre de compuestos aromáticos o clorados
- ❖ Duración del marcado: Hasta 12 meses dependiendo de la superficie, condiciones de aplicación y exposición a los rayos UV.
- ❖ Poder de cubrición: De 2 a 4m², según el poder de cubrición y la naturaleza del sustrato (color, porosidad)
- ❖ Tiempo de secado: 10 minutos a 20°C.
- ❖ Almacenar los aerosoles entre 15 y 25°C, lejos de la humedad.
- ❖ Garantía técnica: 5 años de almacenaje antes de su uso

Última actualización: junio de 2021. Esta ficha técnica anula todas las versiones anteriores. La información proporcionada está basada en nuestros conocimientos y pruebas realizadas. No eximen en ningún caso al usuario de conocer y aplicar todas las normas relativas a su actividad. El usuario es el único responsable de las precauciones relacionadas con el uso del producto. Peligroso. Observe las precauciones de uso.