



IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

Item no.

424010 (ALU BRILLO)



400ML

Imprimación antioxidante para superficies metálicas no oxidadas.

Protege contra el óxido y favorece la adherencia y el rendimiento de las capas de acabado. Uso preventivo.

Color gris.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
- EXCELENTE PODER DE ADHERENCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso: interior + exterior

Rendimiento: 2m² por aerosol

Seco al tacto: 15/20min

Retocable: 30min

Seco completamente: 24h

Aplicación: para superficies metálicas no oxidadas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los soportes deben estar no oxidados o poco oxidados, desengrasados, limpios y secos. Eliminar el óxido y el polvo. Las superficies pueden desengrasarse con acetona. Lijar ligeramente la superficie previamente para facilitar el agarre. Cubrir las zonas circundantes que no se vayan a pintar.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar, agitar bien el aerosol durante al menos 2 minutos. Pulverizar a una distancia de 25 cm de la superficie a pintar. Aplicar en varias capas finas cruzadas. Respetar los tiempos de secado.

ETIQUETADO DE PELIGRO



PELIGRO



*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que supongan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

Fichas de datos de seguridad disponibles en el sitio quickfds.fr

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Almacenar protegido de las heladas, la humedad y el calor. Almacenar el producto a una temperatura entre 5°C y 25°C. Cerrar bien el producto después de cada uso. Puede conservarse durante 1 año después de abierto, y 2 años sin abrir, si se manipula y almacena en buenas condiciones.

Las pinturas requieren un tratamiento especial para ser eliminadas de forma segura para el medio ambiente. No tirar a la basura doméstica. Elimine el producto y su envase en un centro autorizado.

v16.10.2024