



LOGIQ AIR

ACEITE PARA COMPRESORES DE AIRE

DESCRIPCIÓN

La serie LOGIQ AIR es adecuada para la lubricación de compresores rotativos, especialmente del tipo de tornillo, incluso a altas temperaturas de funcionamiento. Los aditivos «Ashless» que contiene reducen considerablemente la tendencia a la formación de depósitos.

- EXCELENTES PROPIEDADES ANTIDESGASTEANTIUSURA
- ALTA FILTRABILIDAD
- REDUCIDA TENDENCIA A FORMAR DEPÓSITOS

APLICACIONES Y ESPECIFICACIONES

Especialmente indicados para lubricar compresores rotativos, especialmente del tipo de tornillo, con temperaturas de funcionamiento incluso elevadas (120°C.) Adecuados para unidades estáticas o móviles que funcionen a temperaturas ambiente entre -20°C y + 50°C.

Cumplen las siguientes especificaciones:

COMPRESORES ALTERNATIVOS

ISO L

DDA DAB

DIN 51351

TEIL 2

COMPRESORES ROTATIVOS

ISO L

DAG

DAH

DIN 51506 VD - L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CÓDIGOS

Propiedades	LOGIQ AIR 68	LOGIQ AIR 220
Grado	ISO 68	ISO 220
Aspecto	Líquido transparente	Líquido transparente
Densidad 15°C	0,880 kg/dm ³	0,895 kg/dm ³
Viscosidad a 40°C	68 cSt	220 cSt
Punto de inflamabilidad	240°C	290°C
Punto de deslizamiento	-27°C	-21°C
Código del producto	01DA25	03DA21
Formato	22 kg	180 kg

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.