



LOGIQ ANTICORROSIVE

INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA EMULSIONES

DESCRIPCIÓN

Cuando una emulsión favorece la aparición de corrosión en piezas ferrosas o maquinaria, la causa es una baja concentración del lubricante refrigerante o la presencia de contaminantes bacterianos debido a uno o varios de los siguientes factores:

- % DE EMULSIÓN INSUFICIENTE PARA PROTEGER
- CONDICIONES HIGIÉNICAS DE TRABAJO PRECARIAS
- PIEZAS DE TRABAJO DEMASIADO SUCIA
- ANQUES Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE EMULSIÓN NO LIMPIADOS REGULARMENTE

USO

Se utiliza cuando hay corrosión visible (óxido) en piezas ferrosas y/o maquinaria. Su acción consiste en inhibir la acción corrosiva sobre los metales ferrosos y la maquinaria.

CÓMO

Verter directamente en la cuba en una proporción del 0,1 %-0,5 %.

Notas:

El aditivo no puede considerarse un remedio, sino una intervención de emergencia.

El remedio siempre es mantener las mejores condiciones higiénicas de procesamiento, mediante la limpieza regular de las cubas, el uso de desaceitadores/oxigenadores de emulsión, en los casos en que las piezas de procesamiento suelen estar muy sucias o se producen continuas caídas de aceites externos en la emulsión.

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
9LI005	5 litros	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido pajizo
Olor	Característico
Densidad 15°C	1,130 kg/l
pH 5%	9,5
Conservación	24 meses (5/28°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.