



LOGIQ COOL EM

LUBRICANTE REFRIGERANTE MINERAL

Review 2025

DESCRIPCIÓN

Desarrollado para todos los procesos de mecanizado con arranque de viruta, incluso de gravedad media, y elaborado según los últimos avances de la tecnología moderna para satisfacer las exigencias más avanzadas del sector metalúrgico.

No contiene aminas secundarias ni fenoles.

- ALTO RENDIMIENTO DE CORTE
- EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
- BUEN PODER LUBRICANTE
- PERFECTA MISCIBILIDAD EN AGUA
- BUENA COMPATIBILIDAD CON LA PIEL

UTILIZACIÓN

Para todo tipo de mecanizados con arranque de viruta en una amplia gama de materiales.

DILUCIONES RECOMENDADAS

<u>Elaboración</u>	<u>Diluciones</u>
Genéricas	4 – 7%
De dificultad media	8 – 10%

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
01ME05	5 kg	8020089995952	Bidón
01ME25	24 kg	8020089995945	Bidón
01ME21	200 kg	8020089995938	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto de emulsión al 5%	Lechoso
Aspecto de concentrado	Líquido transparente
Densidad a 15°C	0,970 kg/l
pH (al 5%)	9,2
Coefficiente refractométrico	1,0
Protección contra la corrosión	Pasa al 3 % (IP287)
Aceite mineral	>50%
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.