



LOGIQ COOL SYNT

LUBRICANTE REFRIGERANTE SINTÉTICO PARA RECTIFICADO

DESCRIPCIÓN

Específico para trabajos de rectificado en materiales férricos y no férricos. La ausencia de determinados componentes y la buena compatibilidad cutánea hacen que el producto se adapte a las normas higiénicas y toxicológicas actuales.

No contiene aminas secundarias, cloro ni biocidas.

- EXCELENTE DETERGENCIA.
- ALTO PODER REFRIGERANTE
- BAJA TENDENCIA A LA FORMACIÓN DE ESPUMA
- PERFECTA MISCIBILIDAD EN AGUA
- LARGA VIDA ÚTIL DE LAS RUEDAS

APLICACIONES - TRATAMIENTO

Para todas las operaciones de mecanizado en una amplia gama de materiales.

DILUCIONES RECOMENDADAS

Tratamiento	Dilución en agua
Rectificado	2 – 4%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión5%	Trasparente
Aspecto concentrado	Legg. Opalescente
Densidad 15°C	1,055 kg/l
Ph (al 5%)	10
Coeficiente refractométrico	4,5
Conservazione	12 meses (5°C/40°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Envase
45MF25	25 kg	Bidón
45MF21	210 kg	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.