



LOGIQ DEXRON II D

ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

DESCRIPCIÓN

Recomendado para transmisiones automáticas, cajas de dirección, grupos reductores rápidos, sistemas hidráulicos y cualquier otra aplicación en la que se prevea el uso de un producto tipo DEXRON II. Indicado en aplicaciones en las que se requiere un fluido para transmisiones automáticas en automoción o transporte pesado. También se recomienda para todas las máquinas operativas que requieren un fluido con características DEXRON II.

- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- EXCELENTE DESLIZAMIENTO EN FRÍO
- ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDAD
- PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE

APLICACIONES - ESPECIFICACIONES

Cumple con las especificaciones:

- GM DEXRON II-D
- ALLISON C 3
- MB 236.3
- ZF TE
- VW
- ML 09/11/14
- BMW
- VOITH
- RENAULT
- JAGUAR
- VOLVO

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Embalaje
06CA25	22 kg	Bidón
06CA21	180 kg	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido rojo
Densidad 15°C	0,865 kg/l
Viscosidad a 40°C	37 cSt (ASTM D445)
Punto de inflamación	220°C
Punto de deslizamiento	-42°C
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.