



LOGIQ DRAW BIO EVP

ACEITE DE PERFORACIÓN EVAPORABLE

DESCRIPCIÓN

Fluido especialmente diseñado para operaciones pesadas de LAMINADO MAGNÉTICO.

Formulado con bases sintéticas ligeras evaporables y compuestos polares especiales.

Operaciones pesadas de corte magnético de chapa realizadas en cizallas que trabajan a altas velocidades.

Aplicable con:

RODILLOS - FIELTROS - BROCHA - SPRAY

- MUY BUENA ACCIÓN LUBRICANTE
- ALTO RENDIMIENTO
- SIN RESIDUOS DE RECOCIDO
- SIN OLORES DESAGRADABLES
- MUY BUENA LIMPIEZA DE LAS PLACAS
- SIN CLORO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Incoloro
Densidad 15°C	0,750 kg/l
Viscosidad a 20°C	2,5 cSt
Punto de inflamabilidad	>65°C
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
03MH25	19 kg	Bidón
03MH21	150 kg	Bidón

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.