



LOGIQ INHIBITOR

INHIBIDOR DE CORROSIÓN DE METALES PARA EMULSIONES

DESCRIPCIÓN

Cuando una emulsión favorece la aparición de corrosión en los metales amarillos (COBRE, BRONCE, LATÓN), la causa es una baja concentración del lubricante refrigerante o la presencia de contaminantes bacterianos debido a uno o varios de los siguientes factores:

- % DE EMULSIÓN INSUFICIENTE PARA PROTEGER
- CONDICIONES HIGIÉNICAS DE TRABAJO PRECARIAS
- PIEZAS DE TRABAJO DEMASIADO SUCIA
- TANQUES Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE EMULSIÓN NO LIMPIADOS REGULARMENTE

USO

Se utiliza cuando se observa corrosión (óxido) en los metales amarillos trabajados. Su acción consiste en inhibir la acción corrosiva sobre los metales amarillos, que son más propensos a la corrosión.

CÓMO

Verter directamente en la cuba en una proporción del 0,1 % al 0,5 %, según la situación.

Notas:

El aditivo no puede considerarse un remedio, sino una intervención de emergencia.

El remedio siempre es mantener las mejores condiciones higiénicas de procesamiento, mediante la limpieza regular de las cubas, el uso de desaceitadores/oxigenadores de emulsión, en los casos en que las piezas de procesamiento suelen estar muy sucias o hay continuas caídas de aceites externos en la emulsión.

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
9LG005	5 litros	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido amarillento
Olor	Inodoro
Densidad a 20°C	1,135 kg/l
pH	8,5
Conservación	24 meses (5/28°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.