

MELT TR PROTECTIV

ACONDICIONADOR ANTICORROSIVO PARA INSTALACIONES TÉRMICAS

DESCRIPCIÓN

Tratamiento completo universal para instalaciones térmicas HVAC, que evita la corrosión y las incrustaciones en circuitos cerrados de agua caliente o refrigerada. Conforme a la norma 8065:2019.

- ANTICORROSIVO
- ANTIRRUIDO
- DESOXIGENANTE
- DESFERRIZANTE
- ANTICAL
- REDUCE EL CONSUMO
- GARANTIZA LA MÁXIMA EFICIENCIA DEL CIRCUITO Y UNA LARGA DURACIÓN DEL MISMO
- DISMINUYE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO

CODICI - FORMATI

MELT TR PROTECTIV 9LK001

Código Ean	8020089994498
Formato	1 litro
Embalaje	Botella
Empaquetado	12 Botellas
Conservación	5-35°C en un lugar seco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor
Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Característico
Densidad a 20°C	1,040
Ph 20°C (tal cual)	13,4
Ph 20°C (al 1%)	11,0
Solubilidad en agua	Completa
Conservación	Entre 5 y 35 °C en un lugar seco.

MODO DE EMPLEO

Dosificar entre el 0,5 % y el 1 %, en función del volumen de agua del circuito.

Se deben prever adiciones posteriores en caso de fugas de agua en el circuito o, con periodicidad semestral, tras un control del residuo acondicionador. TR PROTECTIV también se puede introducir directamente en la instalación llena mediante equipos de dosificación, en un radiador a través de la válvula de purga, como en el vaso de expansión.

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.