METAL ZINC

ZINC EXTRA TÉCNICO EN SPRAY - 98% DE PUREZA

DESCRIPCIÓN

A base de más del 98% de polvo puro de **ZINC LAMINAR MICRONIZADO**, mezclado con polvo laminar de aluminio (para dar el color claro). Proporciona una protección duradera contra la corrosión y la oxidación incluso en ambientes exteriores. Excelente concentración de polvo de zinc.

- BRILLANTE TRANSPARENTE
- BOQUILLA GIRATORIA PARA FACILITAR EL RECUBRIMIENTO CRUZADO.

APLICACIONES - USO

Equipado con una válvula especial de 360° que garantiza la completa liberación del producto incluso en diferentes posiciones. Para un tratamiento con buena resistencia, se recomienda aplicar siempre 2 capas cruzadas esperando al menos 5 minutos entre cada una.

MODO DE EMPLEO

Agitar enérgicamente la lata para mezclar bien el polvo de acero con los disolventes y las resinas aglutinantes a través de las dos bolas mezcladoras del interior.

Dispensar uniformemente sobre la superficie a tratar perfectamente limpia y seca.

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Ean	Envase
917003	8020089917039	Spray 400 ml

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Cinc transparente
Olor	Característico
Densidad 20°C	0,980 kg/l (fase liquida)
Protección	21 micron
Resistencia térmica	Fino a 300°C
Fuera polvo	120 secondos
Secado total	12h
Rendimiento m^2 (400ml)	2,5
Conservación	24 meses (5/28°C)

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.