



Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es



¿POR QUÉ?


PERSIANA TRATADA



PERSIANA SIN TRATAR

¿CÓMO?

PARACHOQUES TRATADO



PARACHOQUES SIN TRATAR

¿DÓNDE?

MIRA COAT

Reavivante de superficie spray

MIRA COAT reavivante de gomas, plásticos y otras superficies* en spray.

MIRA COAT es un aceite penetrante sin siliconas que reaviva el color original. Para Plásticos, Mármol, Piedras, Aluminio, Metales y otras superficies como cemento, gelcoat, etc. Aplicado sobre metales, garantiza la protección contra la oxidación.

USO Y VENTAJAS

- Reaviva el color y la apariencia de los plásticos y del gelcoat descolorido (parachoques, salpicaderos, cascos de barcos, mobiliario de jardín, persianas, etc...)
- Regenera mármoles, azulejos, granitos, pizarra, terracota, que han sufrido una alteración del color con el tiempo.
- Reaviva el color y el brillo de los metales pulidos y cromados: aluminio cromado – latón bronce.
- Reaviva el brillo de las pinturas y barnices descoloridos y sin brillo por el paso del tiempo
- Protege contra la corrosión y la oxidación. si se baña completamente la superficie con el producto la convierte en impermeable.
- Rendimiento: 18 m2 / litro aprox.

La superficie a tratar debe estar limpia y seca. Eliminar antes de aplicar MIRA COAT ceras y siliconas presentes. Cubra la superficie que no se desee tratar. Pulverizar el producto y extender uniformemente con un paño o trapo limpio que no se deshilache (para superficies metálicas o aluminio usar preferiblemente un cepillo de lana de acero "000" empapada en el producto).

Dejar actuar el producto entre 10-20 minutos. Retirar el exceso de producto con un paño limpio y dejar secar completamente (el secado completo se obtiene a las 24 horas). No aplicar bajo la luz solar directa o sobre superficies calientes.

Evitar la aplicación excesiva de producto, no debe crear estratos.

En superficies plásticas, de gelcoat, superficies pintadas, barnizadas, piedra, ladrillo, maderas, metal y aluminio. Tanto en exteriores como en interiores, horizontales y verticales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición	Resina alquídica con disolvente
Color	Ámbar (Acabado: transparente)
Peso específico	(a 20°C): 0.857+/- 0.05
Residuo seco	33 % +/- 2
Punto inflamabilidad	>60°C
Secado	24 horas (según humedad/temperatura)

FORMATOS

Código producto

3AY400
EAN 8020089989654

Envase

Aerosol de 400ml

Confecciones

Caja de 12 Unid.