



OIL PK

ACEITE PROTECTOR A BASE DE CERA

DESCRIPCIÓN

Proporciona una protección de LARGA DURACIÓN, INCLUSO AL AIRE LIBRE, para cualquier superficie metálica.

Indicado para la protección de carpinterías y superficies metálicas expuestas durante largo tiempo a agentes atmosféricos particularmente corrosivos, como vapores o lluvia ácida y/o ambientes salinos.

Puede hacer frente a cualquier situación, y también es adecuado para grandes superficies metálicas.

- PERMANECE TRANSPARENTE
- SEGURO EN SUPERFICIES PINTADAS

APLICACIONES - USO

Adecuado para la protección de maquinaria en general, moldes de hierro en las industrias del plástico, metal, fibra de vidrio y fundición a presión. Excelente para proteger maquinaria y piezas durante su transporte por carretera, ferrocarril o mar.

Para la protección de TRACTORES, MAQUINARIA de movimiento de tierras, expuesta durante largos periodos, en patios abiertos.

Utilizar como tal mediante pulverización, cepillado o con pistola de copa.

Agitar bien el bidón antes de usar. Si el ambiente es frío, almacenar durante al menos un día en una habitación con calefacción antes de su uso .

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Envase
153005	5 litros	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido beige
Olor	Característico
Densidad	0,730 kg/l
Punto de inflamación	23°C
Protección interior	> 12 meses
Protección exterior	6 meses
Conservación	12meses (5/28°C)

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.