



OK ONE LÍQUIDO

REMOVEDOR DE ADHESIVOS Y SILICONAS

DESCRIPCIÓN

Su fórmula es capaz de despolimerizar la silicona aplicada, lo que permite su eliminación con una espátula o un paño.

Además, elimina pegamentos, masillas, resina y alquitrán, y es ideal para despegar etiquetas de la cerámica, cristal, madera y otras superficies.

No es agresivo, no opaca ni daña el caucho, los plásticos, el metal, la madera, las pinturas ni las carrocerías.

USO

SILICONA ENDURECIDA: Antes de la aplicación, retirar y raspar todo lo que sea posible. Aplicar OK ONE y dejar actuar el tiempo necesario para ablandar la silicona y poder retirarla.

ALQUITRÁN Y RESINA: Pulverizar OK ONE y dejar actuar durante aproximadamente 1 minuto. Limpiar con paño limpio y seco.

ETIQUETAS: Pulverizar OK ONE dejándolo actuar el tiempo necesario para despegar la etiqueta.

PEGAMENTOS Y MASILLAS: Pulverizar abundantemente OK ONE. Dejar actuar durante unos 15-20 minutos. Retirar, si es necesario, con un rascador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (estado líquido)	Líquido incoloro
Olor	Inodoro
Densidad a 20°C (fase líquida)	0,750 kg/l
Solubilidad en agua	Insoluble
Conservación	24 meses (integral)

Consejo: Almacenar el producto en un lugar seco y no almacenarlo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
2AR200R01	200 ml	8020089996317	Aerosol

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

