



PROMARKER® 500ml

MARCADOR DE OBRA NO FLUORESCENTE

Referencia	141500	141502	141503	141504	141507	141509
Color	Blanco	Amarillo	Negro	Rojo	Gris	Marrón

Descripción

PROMARKER® es una pintura de señalización de obra destinada a los profesionales del BTP. Se utiliza en diversas obras de señalización y señalización: carreteras, señales viales, movimientos de tierras, construcciones, tuberías, instalaciones eléctricas. Su fórmula le confiere excelente adherencia sobre hormigón, asfalto, grava, césped, madera, incluso sobre superficies mojadas.

PROMARKER® El negro y el gris también enmascaran las marcas existentes en asfalto y hormigón gracias a su alto poder de cubrición.

Condiciones Generales

- ❖ No exponer a temperaturas por encima de 50°C
- ❖ Mantener alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar
- ❖ No perforar incluso después del uso del aerosol
- ❖ No quemar incluso después de su uso
- ❖ Las hojas de seguridad están disponibles en nuestra web www.technimafrance.com



Instrucciones de uso

1. Antes de usar: Agitar energicamente (las bolas deben oírse)
2. Desbloquee el aerosol girando la tapa de seguridad
3. Utilice PROMARKER® «boca abajo» a unos 10 cm de la superficie a marcar
4. Después de uso, purgar
5. Bloquee el aerosol girando el tapón hacia la derecha



Aplicación

Observaciones: Utilizar hasta -15°C. Bajo esta temperatura, la calidad de la aplicación puede ser modificada por la caída de presión generada por el aerosol (no modificará la calidad de la pintura).

PROMARKER® se puede utilizar con los accesorios de aplicación SOPPEC :

Aplicador de una rueda: Permite hacer marcaje en el suelo sin bajar.

Mango de pistola : Facilita el marcado y el uso de plantillas.

Fin de la vida útil: Reciclar o eliminar de acuerdo con las leyes, especialmente por un recolector o una empresa autorizada.

Tapa de Seguridad

PROMARKER® está equipado con la tapa de seguridad patentada por Soppec "TP". El diseño único de esta gorra le confiere las siguientes ventajas:

- ❖ Protección contra tropiezos accidentales durante el transporte o la manipulación
- ❖ Protección de las manos del usuario contra las proyecciones pictóricas
- ❖ Fácil de usar
- ❖ La tapa de seguridad más fuerte del mercado: No hay rotura cuando cae un aerosol lleno 1,50m Prueba realizada sobre asfalto
- ❖ Sin flacidez y con una línea fina y precisa que permite la realización de marcas claras

Tapa del mismo color que la pintura.

Especificaciones

- ❖ Contenido : 500 ml NET
- ❖ Embalaje : 1 caja de 12 productos
- ❖ Base : Acrílica
- ❖ Pigmento : Mineral y orgánico, libre de metales pesados
- ❖ Solventes : Mezcla compleja libre de disolventes clorados y compuestos aromáticos.
- ❖ Duración del Marcado: Hasta 12 meses dependiendo de la superficie, las condiciones de aplicación y la exposición a los rayos UV.
- ❖ Tiempo de secado: Unos 5 minutos a 20°C
- ❖ Almacenamiento ideal entre 15 y 25°C, **en un lugar libre de heladas**
- ❖ Garantía: Tiempo de almacenamiento antes de su uso de 5 años

