PTFE GREASE

GRASA LUBRICANTE PTFE

DESCRIPCIÓN

Formulado con politetrafluoroetileno para una excelente lubricación y protección. Reduce la fricción y el desgaste de herramientas y equipos y aumenta su vida útil. Puede aplicarse sobre todos los metales, vidrio, vinilo, caucho y plásticos.

- EXCELENTE ESTABILIDAD MECÁNICA Y TÉRMICA.
- EXCELENTE ADHERENCIA
- RESISTENTE A LOS ÁCIDOS Y ÁLCALIS
- REPELENTE AL AGUA
- PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGASTE
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE

APLICACIONES - USO

Para la lubricación de: Bisagras, Cerraduras, Antenas, Cadenas, Cables eléctricos, Desviadores, Bisagras, Ejes, Mazos de cables, Herramientas, Herramientas eléctricas, Cintas transportadoras, Guías, Manivelas, Cables metálicos.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar una cantidad suficiente de grasa en spray sobre las piezas a lubricar, teniendo cuidado de agitar el bote antes de usarlo. Limpiar las piezas a tratar antes de utilizar PTFE GREASE.

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Ean	Envase
989003	8020089989036	Spray 400 ml

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	Grasa de tetrafluoroetileno
Aspecto	Viscoso blanco
Olor	Característico
Densidad	0,870 kg/l (fase líquida)
Resistencia térmica	-20°C/+200°C
Solubilidad en agua	No soluble
Conservación	24 meses (5/28°C)

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.