

REFAN COOL AL 90

ACEITE EMULSIONABLE PARA ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

DESCRIPCIÓN

Específico para trabajos moderadamente pesados de eliminación de virutas en ALEACIONES DE ALUMINIO y aceros no aleados. También adecuado para operaciones en aleaciones amarillas.

- EXCELENTE ESTABILIDAD
- EXCELENTES PRESTACIONES DE CORTE
- EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
- BUEN PODER LUBRICANTE
- NO CONTIENE AMINAS SECUNDARIAS – BORO CLORO Y NONILFENOLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Lácteo
pH (solución al 5%)	9,2
Densidad a 15°C	0,940 kg/lt
Solubilidad en agua	Emulsionable
C. Refractométrico	1
Contenido de aceite	50% aproximadamente
Conservar a °C	+5°C /+40°C

USO

Procesamiento	% en agua
Corte Aluminio y sus aleaciones	5 - 10%
Acero	4 - 8%
Aleaciones amarillas (latón, bronce, cobre)	4 - 6%

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
15ME05	5 kg	8020089989210	Bidón
15ME25	23 kg	8020089989203	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.