



REFAN COOL MR 10

ACEITE EMULSIONABLE MULTIMETAL MILD EP

DESCRIPCIÓN

Formulación de nuevo diseño y calidad. Específico para trabajos normales y moderadamente pesados de eliminación de virutas en una amplia gama de materiales.

- **BUENA ESTABILIDAD**
- **BUENAS PRESTACIONES DE CORTE**
- **BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN**
- **BUEN PODER LUBRICANTE**
- **MEJORA EL ACABADO**
- **EXCELENTE MISCIBILIDAD EN AGUA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Lechosa
pH (solución al 5%)	9,2
Densidad a 15°C	0,980 kg/lit
Solubilidad en agua	Emulsionable
C. Refractométrico	1,4
Contenido de aceite	37% aproximadamente
Conservar a °C	+5°C /+40°C

USO

Procesamiento	% en agua
Acero	5 - 10%
Hierro fundido	5 - 6%
Rectificado	4 - 6%

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
16ME05	5 kg	8020089989173	Bidón
16ME25	25 kg	8020089989166	Bidón
16ME21	210 kg	8020089987261	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.