



REFAN COOL MR 10

ACEITE EMULSIONABLE MULTIMETAL MILD EP

DESCRIPCIÓN

Formulación de nuevo diseño y calidad. Específico para trabajos normales y moderadamente pesados de eliminación de virutas en una amplia gama de materiales.

- BUENA ESTABILIDAD
- BUENAS PRESTACIONES DE CORTE
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
- BUEN PODER LUBRICANTE
- MEJORA EL ACABADO
- EXCELENTE MISCIBILIDAD EN AGUA

USO

Procesamiento	% en agua
Acero	5 - 10%
Hierro fundido	5 - 6%
Rectificado	4 - 6%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Lechosa
pH (solución al 5%)	9,2
Densidad a 15°C	0,980 kg/lt
Solubilidad en agua	Emulsionable
C. Refractométrico	1,4
Contenido de aceite	37% aproximadamente
Conservar a °C	+5°C /+40°C

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
16ME05	5 kg	8020089989173	Bidón
16ME25	25 kg	8020089989166	Bidón
16ME21	210 kg	8020089987261	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

