

REFAN COOL MX 10

ACEITE EMULSIONABLE MULTIMETAL BIOSTABLE

DESCRIPCIÓN

Emulsionable **BIOESTABLE** de alta calidad. Desarrollado para todas las operaciones de mecanizado y rectificado.

- **GRAN ESTABILIDAD Y DURACIÓN DE LA HERRAMIENTA**
- **ALTO RENDIMIENTO DE CORTE**
- **ALTA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN**
- **BUEN PODER DE LUBRICACIÓN**
- **EXCELENTE MISCIBILIDAD EN EL AGUA**
- **SIN AMINAS SECUNDARIAS NI FENOLES**

APLICACIONES - DILUCIONES

Material	% en agua
Aceros de aleación media y fundición	4-8%
Aluminio y sus aleaciones	3-5%
Aleaciones amarillas (latón - cobre - bronce)	6-10%
Operaciones de rectificado	3-4%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Lechoso fino
pH (solución al 5%)	9,3
Densidad a 15°C	0,975 kg/lt
Solubilidad en agua	Emulsionable
C. Refractométrico	1
Contenido de aceite	45% aprox
Conservar a °C	+5-+40

CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	18ME05
Código EAN	8020089989159
Formato	Bidón 5 kg
Confección	2 bidones
Código del Producto	3MX025
Código EAN	8020089989142
Formato	Bidón 24 kg
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.