



REFAN COOL ST 20

ACEITE EMULSIONABLE SEMISINTÉTICO EP

DESCRIPCIÓN

Formulación de nueva concepción y de alta calidad. Específico para trabajos de corte, torneado y rectificado en materiales ferrosos y no ferrosos. La ausencia de determinados componentes y la buena compatibilidad cutánea hacen que el producto sea adecuado para los estándares higiénicos y toxicológicos actuales.

- ELEVADA PRESTACIÓN DE CORTE
- EXCELENTE PODE DETERGENTE Y REFRIGERANTE
- EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
- EXCELENTE MISCIBILIDAD EN AGUA
- LIBRE DE AMINAS SECUNDARIAS – BORO – CLORO Y FENOLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Opalescente
pH (solución al 5%)	9,6
Densidad a 15°C	0,995 kg/lt
Solubilidad en agua	Emulsionable
C. Refractométrico	1,8
Contenido de aceite	16% aproximadamente
Conservar a °C	+5°C /+40°C

USO

Procesamiento	% en agua
Torneado - Fresado	4 - 6%
Taladrado – Perforación - Roscado	5 - 7%
Operaciones de rectificado	3 - 4%
Brochado	8 - 10%

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
51ME05	5 kg	8020089989111	Bidón
51ME25	25 kg	8020089989104	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.





Technical
Data Sheet

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE **SK Solkem Industries SRL** - faren.com
Corso Europa 85-91 - 20033 Solaro (MI) +39 02 84505 - info@solkem.com



FAREN[®]
CHEMICAL INNOVATION