

REFAN COOL ST 20

ACEITE EMULSIONABLE EP SEMISINTÉTICO MULTIMETAL

DESCRIPCIÓN

Formulación de nueva concepción y de alta calidad. Específico para trabajos de corte, torneado y rectificado en materiales ferrosos y no ferrosos. La ausencia de determinados componentes y la buena compatibilidad cutánea hacen que el producto sea adecuado para los estándares higiénicos y toxicológicos actuales.

- ELEVADA PRESTACIÓN DE CORTE
- EXCELENTE PODER DETERGENTE Y REFRIGERANTE
- EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
- EXCELENTE MISCIBILIDAD EN AGUA
- LIBRE DE AMINAS SECUNDARIAS – BORO - CLORO Y FENOLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Opalescente
pH (solución al 5%)	9,6
Densidad a 15°C	0,995 kg/lit
Solubilidad en agua	Emulsionable
C. Refractométrico	1,8
Contenido de aceite	16% aproximadamente
Conservar a °C	+5-+40

APLICACIONES - DILUCIONES

Trabajo - Materiales	% en agua
Torneado – Fresado	4 -6%
Taladrodo – Perforación – Roscado	5 - 7%
Operaciones de Rectificado	3 - 4%
Brochado	8 – 10%

CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	51ME05
Código EAN	8020089989111
Formato	Bidón 5000 ml
Confección	2 bidones

Código del Producto	51ME25
Código EAN	8020089989104
Formato	Bidón 25 litros
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.