Technical
Data Sheet

Review 2025

REFAN COOL SY 60

ACEITE EMULSIONABLE SINTÉTICO PARA RECTIFICADO

DESCRIPCIÓN

Específico para trabajos de rectificado en materiales ferrosos y no ferrosos. La ausencia de determinados componentes y la buena compatibilidad cutánea hacen que el producto sea adecuado para los estándares higiénicos y toxicológicos actuales.

- **EXCELENTE LIMPIEZA Y ENFRIAMIENTO**
- **LARGA DURACIÓN DE LAS MUELAS DE CORTE**
- **EXCELENTE MISCIBILIDAD EN AGUA**
- **LIBRE DE AMINAS SEGUNDARIAS Y CLORO**
- **TENDENCIA REDUCIDA A LA FORMACIÓN DE ESPUMA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Transparente
pH (solución al 5%)	10
Densidad a 15°C	1,050 kg/lt
Solubilidad en agua	Soluble
C. Refractométrico	4,5
Contenido de aceite	0%
Conservar a °C	+5°C /+40°C

USO

Procesamiento	% en agua
Rectificado	2 - 4%

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
16MF05	5 kg	8020089989098	Bidón
16MF25	25 kg	8020089989081	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE SK Solkem Industries SRL - faren.com
Corso Europa 85-91 - 20033 Solaro (MI) +39 02 84505 - info@solkem.com

FAREN® CHEMICAL INNOVATION