



REFAN COOL SY 60

ACEITE EMULSIONABLE SINTÉTICO PARA RECTIFICADO

DESCRIPCIÓN

Específico para trabajos de rectificado en materiales ferrosos y no ferrosos. La ausencia de determinados componentes y la buena compatibilidad cutánea hacen que el producto sea adecuado para los estándares higiénicos y toxicológicos actuales.

- EXCELENTE LIMPIEZA Y ENFRIAMIENTO
- LARGA DURACIÓN DE LAS MUELAS DE CORTE
- EXCELENTE MISCIBILIDAD EN AGUA
- LIBRE DE AMINAS SEGUNDARIAS Y CLORO
- TENDENCIA REDUCIDA A LA FORMACIÓN DE ESPUMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto emulsión	Transparente
pH (solución al 5%)	10
Densidad a 15°C	1,050 kg/lt
Solubilidad en agua	Soluble
C. Refractométrico	4,5
Contenido de aceite	0%
Conservar a °C	+5°C /+40°C

USO

Procesamiento	% en agua
Rectificado	2 - 4%

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
16MF05	5 kg	8020089989098	Bidón
16MF25	25 kg	8020089989081	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

