



REFAN CUT ALU

ACEITE DE CORTE PURO PARA TRABAJOS EN ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

PARA OPERACIONES DE TORNEADO, FRESADO, PERFORACIÓN Y CORTE EN ALUMINIO, SUS ALEACIONES Y ALEACIONES AMARILLAS.

Aceite integral constituido por bases minerales y aditivos con acción lubricante y protectora. A la vanguardia en cuanto a aspectos higiénicos, ambientales y toxicológicos.

- EXENTO DE CLORO
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE
- ALTAS PRESTACIONES DE CORTE
- REDUCIDA TENDENCIA A LA FORMACIÓN DE NIEBLAS DE ACEITE Y HUMOS

USO

Máquinas cortadoras de cabezal simple y doble

Fresadoras – Perforadoras - Recortadoras

Pantógrafos

Punzonadoras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido limpio
Viscosidad	16 cSt
Densidad a 15°C	0,895 kg/lt
Punto de inflamación	>140 °C
Contenido de cloro	0%
Conservar a °C	+5°C /+40°C

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
52ME05	4 kg	8020089989074	Bidón
52ME25	22 kg	8020089989067	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

