



REFAN CUT TURN

ACEITE PURO DE CORTE PARA ROSCADOS

DESCRIPCIÓN

VELOCIDAD EN ACEROS, ACEROS ALEADOS, ALEACIONES AMARILLAS Y LIGERAS.

Desarrollado para optimizar la lubricación y refrigeración en operaciones de torneado a alta velocidad. A la vanguardia en cuanto a aspectos higiénicos, ambientales y toxicológicos.

- EXCELENTE HUMECTACIÓN Y CONSECUENTE ALTO RENDIMIENTO
- ELEVADA PRESTACIÓN DE CORTE
- EXCELENTE PROPIEDAD LUBRICANTE
- REDUCIDA TENDENCIA A LA FORMACIÓN DE NIEBLAS DE ACEITE Y HUMOS

USO

Torneado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido claro
Viscosidad	30 cSt
Densidad a 15°C	0,870 kg/lt
Punto de inflamación	>200 °C
Contenido de cloro	nd
Conservar a °C	+5°C /+40°C

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
15MA05	4 kg	8020089989029	Bidón
15MA25	22 kg	8020089989012	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.